



Configuratiedetail



Artikel
0059576924 - E14D ROLL-BAR -AG

CAB

BASISMACHINE
BASISMACHINE

OPERATING OPTIONS

RIJALARM
2E AUX. CIRCUIT
2de functie hydraulische bediening

IMPLEMENTS

ARM
E12D: 900mm / 1020mm (120mm langer)E14D: 1020mm / 1150mm (130mm langer)

EMMER

UNDERCARRIAGE

TYPE RUPSTRACTOR
RUBBEREN RUPS BANDEN (SPOORBREEDTE AFHANKELIJK VAN MODEL)

HOMOLOGATION

GEbruikersHANDLEIDING
GEbruikersHANDLEIDING [NEDERLANDS]

VARIOUS OPTIONS

CONTRAGEWICHT
EXTRA CONTRAGEWICHT (GEWICHT AFHANKELIJK VAN MODEL)

BESCHERMING OP ZEE
BESCHERMING OP ZEE

AFDEKKING ROLBEUGEL
ROLBEUGEL ZONDER DEKSEL

SNELKOPPELING

EXTRA BAK 1

EXTRA BAK 2

EXTRA BAK 3



STOEL

VINYL ZITTING MET MECHANISCHE VERING

EXTRA WERKLAMPEN

STANDAARD LED-WERKLAMPEN

CTRL PATROON WISSELAAR

BAKEN

LED-ZWAAILAMP

ANTIDIEFSTAL

HOMOLOGATIE

CE HOMOLOGATIE

HYDRAULISCHE OLIE

STANDAARD HYDRAULISCHE OLIE EN STANDAARD SMEERMIDDELEN

HYDRAULISCHE POMP

POMP MET VARIABEL VOLUME

SPECIALE KLEUR

TELEMATICA

TELEMATICA-SERVICE

EENVOUDIGE KEUZE-OPTIES

AANGEPASTE CONFIGURATIE