



Configuratiedetail



Artikel
0061427702 - E19D CAB -AG

CAB

BASISMACHINE
BASISMACHINE

RADIO-OPTIES
RADIO-LEVERING

OPERATING OPTIONS

RIJALARM
2E AUX. CIRCUIT
2de functie hydraulische bediening op joystick

IMPLEMENTS

ARM
E17D: 950mm / 1150mm (200mm langer)E18D: 1150mm / 1350mm (200mm langer)E19D: 1150mm / 1350mm (200mm langer)E20D: 1150mm / 1350mm (200mm langer)

EMMER

UNDERCARRIAGE

TYPE RUPSTRACTOR
RUBBEREN RUPSBANDEN (SPOORBREEDTE AFHANKELIJK VAN MODEL)

HOMOLOGATION

GEBRUIKERSHANDLEIDING
GEBRUIKERSHANDLEIDING [NEDERLANDS]

VARIOUS OPTIONS

CONTRAGEWICHT
E17D (licht): 80kgUitsteeksel: 70mmE18D (licht): 80kgUitsteeksel: 65mmE19D (licht): 80kgUitsteeksel: 65mmE20D (licht): 80kgUitsteeksel: 65mm

BESCHERMING OP ZEE
BESCHERMING OP ZEE

SNELKOPPELING

EXTRA BAK 1

EXTRA BAK 2

EXTRA BAK 3

**STOEL**STOFFEN STOEL MET MECHANISCHE VERING

HOGE OPBRENGST

3E EXTRA CIRCUIT

EXTRA WERKLAMPEN

STANDAARD LED-WERKLAMPEN

KIT VOOR HET HANTER VAN VOORW.**STANGENSTELSEL**Zonder lasthaak op tussenstuk koppeling (drukstuk)

HYDR. Q/C PROV.Voorbereiding hydraulische snelwissel met dubbel effect

SFTY-KLEP OP BLAD**CTRL PATROON WISSELAAR**

BAKEN

LED-ZWAAILAMP

ANTIDIEFSTAL**HOMOLOGATIE**CE HOMOLOGATIE

HYDRAULISCHE OLIESTANDAARD HYDRAULISCHE OLIE EN STANDAARD SMEERMIDDELEN

DIRECTE AFVOER NAAR TANK**SPECIALE KLEUR**

TELEMATICA

TELEMATICA-SERVICE

EENVOUDIGE KEUZE-OPTIES

AANGEPASTE CONFIGURATIE